

Lagani benzin

Primjena: Komponenta za namješavanje benzina

Otprema: Autocisternama i tankerima



Karakteristike	Jedinica mjere	Metoda
Istraživački oktanski broj, IOB (RON)	-	BAS ISO 5164:2015
Sadržaj olova	mg/l	BAS EN 237:2006
Gustina na 15°C	kg/m ³	BAS EN ISO 3675:2004 BAS ISO 12185/Cor.1:2011
Sadržaj sumpora	mg/kg	BAS EN ISO 20846:2023
Korozija na bakarnoj traci (3h na 50°C)	Stepen	BAS ISO 2160:2004
Sadržaj aromata	% (v/v)	BAS ASTM D 1319:2014
Sadržaj olefina	% (v/v)	BAS ASTM D 1319:2014
Sadržaj benzena	% (v/v)	BAS EN 12177:2003
Destilacija	-	BAS EN ISO 3405:2012
- početak	°C	
- 5% v/v	°C	
- 10% v/v	°C	
- 20% v/v	°C	
- 30% v/v	°C	
- 40%v/v	°C	
- 50% v/v	°C	
- 60% v/v	°C	
- 70% v/v	°C	
- 80% v/v	°C	
- 90% v/v	°C	
- 95% v/v	°C	
završetak destilacije	°C	
ostatak	% (v/v)	
Napon para (DVPE)	kPa	BAS EN 13016-1:2009