



MEKI PARAFIN

Meki parafin je proizvod dobijen postupkom deparafinacije.

PRIMJENA

Meki parafin ima veoma široku primjenu. Primjenjuje se kao impregnaciono sredstvo. Takođe se koristi u tekstilnoj industriji, industriji gume, ambalaže i drugim granama industrije.

SPECIFIKACIJE

M.8.02.001

FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	METODA	VRIJEDNOST
Viskoznost na 100 °C	mm ² /s	BAS ISO 3104	3.0 – 7.0
Indeks viskoznosti	-	BAS ISO 2909	> 120
Tačka paljenja, min.	°C	ISO 2592	190
Sadržaj ulja	%	ISO 2908	30 – 50
Tačka stinjanja	°C	BAS ISO 3841	15 – 40
Boja	ASTM	BAS ISO 2049	1.5 – 4.0
Sumpor, max.	ppm	ASTM D 4294	300

PAKOVANJE

Isporučuje se u kontejnerima i auto cisternama.

*Napomena: Navedene vrijednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda.
Proizvođač zadržava pravo da promjeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.*



RAFINERIJA ULJA MODRIČA, Vojvode Stepe 49, 74480 MODRIČA

Telefoni: Centrala: +387(0)53/810-111, Direktor: +387(0)53/811-911, Prodaja: +387(0)53/822-259,

Primjena: +387(0)53/ 822-275, Fax: +387(0)53/ 812-541

www.modricaoil.com