

Bazni uljni štok

Primjena: Komponenta za namješavanje kvalitetnih motornih i industrijskih ulja i maziva

Otprema: Autocisternama i vagonskim cisternama



Karakteristike	Jedinica mjere	Metoda
Gustina na 15°C	kg/m ³	BAS EN ISO 3675:2004
Destilacija	-	BAS ASTM D 1160:2006
- početak	°C	
- 5% (v/v)	°C	
- 10% (v/v)	°C	
- 20% (v/v)	°C	
- 30% (v/v)	°C	
- 40% (v/v)	°C	
- 50% (v/v)	°C	
- 60% (v/v)	°C	
- 70% (v/v)	°C	
- 80% (v/v)	°C	
- 90% (v/v)	°C	
- 95% (v/v)	°C	
- završetak destilacije	°C	
- na 343°C	% (v/v)	
- na 371°C	% (v/v)	
Kinematički viskozitet na 40°C	mm ² /s	BAS EN ISO 3104/Cor.1:2011
Kinematički viskozitet na 100°C	mm ² /s	BAS EN ISO 3104/Cor.1:2011
Indeks viskoznosti	-	BAS ISO 2909:2003
Sadržaj sumpora	mg/kg	BAS EN ISO 20846:2013
Tačka tečenja	°C	BAS ISO 3016:2000
Tačka stinjavanja	°C	BAS ISO 3016:2000
Boja, ASTM skala	ASTM skala	ASTM D 6045:2009
Tačka paljenja	°C	BAS ISO 2592:2000