

**Primjena:** Visokooktanska komponenta za namješavanje benzina

**Otprema:** Autocisternama i riječnim baržama



| Karakteristike                          | Jedinica mjere    | Metoda                                            |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| Istraživački oktanski broj, (RON)       | -                 | BAS ISO 5164:2015                                 |
| Motorni oktanski broj, (MON)            | -                 | BAS ISO 5163:2015                                 |
| Sadržaj olova                           | mg/l              | BAS EN 237:2006                                   |
| Gustina na 15°C                         | kg/m <sup>3</sup> | BAS EN ISO 12185:2000<br>BAS ISO 12185/Cor.1:2011 |
| Sadržaj sumpora                         | mg/kg             | BAS EN ISO 20846:2013                             |
| Korozija na bakarnoj traci (3h na 50°C) | Stepen            | BAS ISO 2160:2004                                 |
| Sadržaj aromata                         | % (v/v)           | BAS ASTM D 1319:2014                              |
| Destilacija                             | -                 | BAS EN ISO 3405:2012                              |
| - početak                               | °C                |                                                   |
| - 5% (v/v)                              | °C                |                                                   |
| - 10% (v/v)                             | °C                |                                                   |
| - 20% (v/v)                             | °C                |                                                   |
| - 30% (v/v)                             | °C                |                                                   |
| - 40% (v/v)                             | °C                |                                                   |
| - 50% (v/v)                             | °C                |                                                   |
| - 60% (v/v)                             | °C                |                                                   |
| - 70% (v/v)                             | °C                |                                                   |
| - 80% (v/v)                             | °C                |                                                   |
| - 90% (v/v)                             | °C                |                                                   |
| - 95% (v/v)                             | °C                |                                                   |
| završetak destilacije                   | °C                |                                                   |
| ostatak                                 | % (v/v)           |                                                   |
| - na 70°C                               | % (v/v)           |                                                   |
| - na 100°C                              | % (v/v)           |                                                   |
| - na 150°C                              | % (v/v)           |                                                   |
| - na 180°C                              | % (v/v)           |                                                   |
| Napon para (DVPE)                       | kPa               | BAS EN 13016-1:2009                               |
| Sadržaj benzena                         | %(v/v)            | BAS EN 12177:2003                                 |