



HIDROKREKOVANO BAZNO ULJE HC-3

Hidrokrekovano bazno ulje visokog indeksa viskoznosti, odlične oksidacione stabilnosti, niskog sadržaja sumpora i aromatskih ugljovodonika.

Primjena

Hidrokrekovano bazno ulje HC-3 se može primjenjivati u proizvodnji hidrauličnih ulja, transmisionih ulja, ulja za obradu metala kao i u industriji boja i lakova.

Specifikacije

API klasifikacija: Grupa II (API 1509 E.1.3.)

Fizičko-hemijske karakteristike

Karakteristika	Jedinica	Metoda	Granična Vrijednost	Tipična Vrijednost
Gustina na 15°C	kg/m ³	ASTM D 5002	-	852
Viskoznost na 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	3,0 – 3,5	3,3
Viskoznost na 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	12,0 – 15,0	14,0
Indeks viskoznosti, min.	-	BAS ISO 2909	90	95
Tačka paljenja, min.	(°C)	ISO 2592	190	200
Tačka tečenja, max.	(°C)	BAS ISO 3016	-15	-16
Boja, max.	ASTM	BAS ISO 2049	1,5	1,0
Sadržaj sumpora, max.	ppm	BAS ISO 20846	50	10
Isparljivost, NOACK Test,	% m/m	DIN 51581	<6 _{150°C}	<6 _{150°C}

Dostupno u ambalaži:

Željezničke i auto cisterne

Napomena: Navedene vrijednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promijeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Kontakt: Uprava za prodaju ulja **+387 53 822 359**; Sektor za razvoj, ispitivanje i kvalitet proizvoda **+387 53 822 394**; info@modricaoil.com; www.modricaoil.com