



HIDROKREKOVANO BAZNO ULJE HC-4 L

Hidrokrekovano bazno ulje visokog indeksa viskoznosti, odlične oksidacione stabilnosti, niskog sadržaja sumpora i aromatskih ugljovodonika.

Primjena

Hidrokrekovano bazno ulje HC-4 L može se primjenjivati u proizvodnji hidrauličnih i cirkulacionih ulja, kao procesno ulje u hemijskoj, gumarskoj i sličnim industrijama kod kojih se zahtjeva ovaj kvalitetni nivo.

Specifikacije

API klasifikacija: Grupa II (API 1509 E.1.3.)

Fizičko-hemijske karakteristike

Karakteristika	Jedinica	Metoda	Granična Vrijednost	Tipična Vrijednost
Gustina na 15°C	kg/m ³	ASTM D 5002	-	847
Viskoznost na 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	3,41 – 4,20	3,9
Viskoznost na 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	15,0 – 24,0	17,0
Indeks viskoznosti, min.	-	BAS ISO 2909	100	105
Tačka paljenja, min.	(°C)	ISO 2592	200	220
Tačka tečenja, max.	(°C)	BAS ISO 3016	-10	-12
Boja, max.	ASTM	BAS ISO 2049	1,5	1,0
Sadržaj sumpora, max.	ppm	BAS ISO 20846	50	30

Dostupno u ambalaži:

Željezničke i auto cisterne

Napomena: Navedene vrijednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promijeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Kontakt: Uprava za prodaju ulja **+387 53 822 359**; Sektor za razvoj, ispitivanje i kvalitet proizvoda **+387 53 822 394**; info@modricaoil.com; www.modricaoil.com