

Predmet: **Tehnički zadatak za nabavku sirovina za 2026. godinu po Nalogu br. 17/26**

Datum: 04. 02. 2026.

Proizvodi: **Bazno ulje – Grupa II – 3,0 cSt**

Naziv proizvoda: Gradacija viskoziteta:

Primjena proizvoda: Bazno ulje koje se koristi u formulacijama motornih i industrijskih maziva

Specifikacije:

Planirana količina baznog ulja (t): **50**
Planirana količina aditiva (t):
Pakovanje baznog ulja (isporuka): **Autocisterna**

Dinamika isporuke: **Jednokratno – što je prije moguće**

Zahtijevane karakteristike baznog ulja:

Viskoznost pri 100 °C (mm²/s)	BAS ISO 3104	3,0
Viskoznost pri 40 °C (mm²/s)	BAS ISO 3104	11,0 – 22,0
Indeks viskoziteta, min.	BAS ISO 2909	105
Tačka tečenja, max. (°C)	BAS ISO 3016	-21
Tačka paljenja, min. (°C)	ISO 2592	175
Boja, max.	ASTM D 1500	L0.5
Noack test – Isparljivost, max. (%)	DIN 51581	-
Spoljni izgled	Visually	Bright & clear
Sadržaj sumpora, max. (%)	ASTM D 4294	0,001
Neutralizacioni broj, mgKOH/g, max.	BAS ISO 6618	-

Aproval-i koji se mogu dobiti sa navedenim aditivom:
(do kada važe Approval-i)

Primjedbe:

Obavezna tehnička dokumentacija koja mora biti dostavljena:

- Tehnički list – TDS,
- Sigurnosni list – MSDS, Ažurirani sigurnosno tehnički listovi u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1907/2006.
- Tehnički izvještaji – Technical report, (mogu biti i u elektronskoj formi kao i ostali dokumenti po zahtjevu),
- Zemlja porijekla robe – Izjava,
- REACH – status,

Tehnički zadatak uradio: Branko Despotović, mr. hem. inž
Rukovodilac Sektora razvoja, ispitivanja i kvaliteta proizvoda Potpis:

