

Предмет: **Технички задатак за набавку sirovina за 2026. godinu**

Datum: 04. 05. 2026.

Proizvodi: **Bazno ulje – Grupa I – SN-500**

Naziv proizvoda: Gradacija viskoziteta:

Primjena proizvoda: Bazno ulje koje se koristi u formulacijama motornih i industrijskih maziva

Specifikacije:

Planirana količina baznog ulja (t): **700**  
Planirana količina aditiva (t):  
Pakovanje baznog ulja (isporuka): **Autocisterna**

Dinamika isporuke: **Sukcesivno – Maj / Jun 2026****Zahtijevane karakteristike baznog ulja:**

<b>Viskoznost pri 100 °C (mm<sup>2</sup>/s)</b>	<b>BAS ISO 3104</b>	<b>10,5 – 12,0</b>
<b>Viskoznost pri 40 °C (mm<sup>2</sup>/s)</b>	<b>BAS ISO 3104</b>	<b>95,0 – 115,0</b>
<b>Indeks viskoziteta, min.</b>	<b>BAS ISO 2909</b>	<b>90</b>
<b>Tačka tečenja, max. (°C)</b>	<b>BAS ISO 3016</b>	<b>-9</b>
<b>Tačka paljenja, min. (°C)</b>	<b>ISO 2592</b>	<b>230</b>
<b>Boja, max.</b>	<b>ASTM D 1500</b>	<b>3,0</b>
<b>Noack test – Isparljivost, max. (%)</b>	<b>DIN 51581</b>	<b>6</b>
<b>Spoljni izgled</b>	<b>Visually</b>	<b>bistar</b>
<b>Sadržaj sumpora, max. (%)</b>	<b>ASTM D 4294</b>	<b>0,8</b>
<b>Neutralizacioni broj, mgKOH/g, max.</b>	<b>BAS ISO 6618</b>	<b>0,05</b>

Aproval-i koji se mogu dobiti sa navedenim aditivom:  
(do kada važe Approval-i)

Napomena:

**Obavezna tehnička dokumentacija koja mora biti dostavljena:**

- Tehnički list – TDS,
- Sigurnosni list – MSDS, Ažurirani sigurnosno tehnički listovi u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1907/2006.
- Tehnički izvještaji – Technical report, (mogu biti i u elektronskoj formi kao i ostali dokumenti po zahtjevu),
- Zemlja porijekla robe – Izjava,
- REACH – status,

Tehnički задатак урадио: Branko Despotović, mr. hem. inž  
Rukovodilac Sektora razvoja, ispitivanja i kvaliteta proizvoda Potpis:

