

Predmet: **Tehnički zadatak za nabavku aditiva za motorna ulja za komercijalna vozila za 2026 – No. 131A/26**

Datum: 05. 10. 2026.

Proizvodi: **Motorna ulja za komercijalna vozila**

Naziv proizvoda: Gradacija viskoziteta:
Maxima Turbo SAE 15W-40

Primjena proizvoda: Motorno ulje za podmazivanje svih tipova dizel motora ugrađenih u komercijalna vozila koja rade u normalnim i teškim uslovima eksploatacije.

Specifikacije: **ACEA E7/E5/E3/A3/B4; API CI-4/CF/SL, MB 228.3/229.1, MAN 3275, Volvo VDS-3, MACK EO-N/EO-M+, Cummins CES 20076/7/8, Caterpillar ECF-2, ECF-1, Global DHD-1, Deutz DQC III-10 (III-05), MTU Cat 2**

Planirana količina gotovog proizvoda (t):

Planirana količina aditiva (t): **75**

Pakovanje aditiva (isporuka): **Autocisterna**

Dinamika isporuke: **Jednokratno**

Zahtijevani Approval-i:

Cummins CES 20076/7/8; MAN 3275; MTU Category 2, MB-Approval 228.3

Podaci o aditivu koje ponuđač mora dostaviti:

Naziv i vrsta aditiva:

Preporučena dozaža (%):

Preporučena bazna ulja – Grupa (%)

I	II	III	IV	V
---	----	-----	----	---

Aproval-i koji se mogu dobiti sa navedenim aditivom:
(do kada važe Approval-i)

Primjedbe:

Obavezna tehnička dokumentacija koja mora biti dostavljena:

- Tehnički list – TDS,
- Sigurnosni list – SDS, Ažurirani sigurnosno tehnički listovi u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1907/2006 i dopunom 878/2020
- Dokumentacija potrebna za upis u Inventar hemikalija Republike Srpske: saglasnost proizvođača ili dobavljača, etiketa (bačve), pun sastav hemikalije do 100% (ukoliko ta informacija nije dostupna kroz btl). Ukoliko proizvođač ne želi da otkrije pun sastav, informaciju o sastavu hemikalije može poslati direktno na adresu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske)
- Tehnički izvještaji (motorni testovi i druga ispitivanja) – Technical report, (mogu biti i u elektronskoj formi kao i ostali dokumenti po zahtjevu),
- Zemlja porijekla robe – Izjava,
- REACH – status,

Tehnički zadatak uradio:

Branko Despotović, mr. hem. inž

Rukovodilac sektora razvoja, ispitivanja i kvaliteta

Potpis:

